

Een aluminium jaloezie van 25 mm schroef je met steunen tegen het plafond, op de muur of op het kozijn, of je klemt hem op het draaikiepraam. Zonder boren kan ook met het QuickFit-plakprofiel.

In het pakket



Jaloezie



Montagesteunen



Koordwikkelaar


2 schroefjes
(koordwikkelaar)

Zijgeleiding
(als je die
hebt
gekozen)

Je hebt nodig


Boormachine
+ schroeven
en pluggen
passend bij
je muur of
plafond


Schroevendraaier




Waterpas


Rolmaat
en
potlood

Tang
(zijgeleiding)


B1 Zet de klem-dragers op de vleugel

Zet de klemdragers op de bovenkant van de vleugel, niet op de plek van het mechanisme. Draai ze vast.



B2 Zet de afdek-kapjes erop

Zet op elke klemdrager een afdekkapje.




B3 Haak de jaloezie in

Haak de bovenbalk in de klemdragers en draai de hendels dicht.



B4 Schroef de koord-wikke-laar vast


Schroef de koordwikkelaar minimaal 150 cm boven de vloer. Wikkel het koord er na gebruik om.



B5 Bedien en kantel

Beweeg het koord naar rechts om de jaloezie op en neer te laten.


Draai aan de tuimelstang om de lamellen te kantelen.



SI ZIJGELEIDING Zet de klemdrager onderaan

Zet de klemdrager voor de zijgeleiding onderaan op de vleugel.

Trek de draad met een tang licht strak, zet het spanblokje in de klemdrager en zet het afdekkapje erop.



Kindveilig ophangen

Schroef de koordwikkelaar minimaal 150 cm boven de vloer en wikkel het koord er na gebruik om, buiten bereik van kinderen.
Zet een bed, box of stoel niet onder het raam.

Lukt het niet?

Bel **0528-350775** of mail een foto naar info@raamdecoland.nl. We helpen je verder.



Scan voor de
webversie met
uitleg en
veelgestelde
vragen