

Het duo rolgordijn met cassette en het open duo rolgordijn hang je bijna op dezelfde manier op: je schroeft de steunen tegen het plafond, op de muur of op het kozijn.

In het pakket



Duo rolgordijn



Steunen



Kettingspanner



1 schroefje
(kettingspanner)

Je hebt nodig



Boormachine
+ schroeven
en pluggen
passend bij je
muur of
plafond



Schroevendraaier



Waterpas



Rolmaat en
potlood

Plafond, muur of kozijn




Plafond Steunen tegen het
plafond, ook in de
raamopening.



Muur Steunen op de muur
boven het raam.



Kozijn Steunen op het kozijn
zelf.



1 Teken de steunen af

Kies plafond, muur
of kozijn.

Zet de buitenste
steunen 5 tot 15
cm van de zijkant
en verdeel de rest
gelijk.

Breedte	≤ 1000	1001–1500	1501–2000
Steunen	2	3	4
Breedte	2001–2200	2201–2400	2401–2600
Steunen	5	6	7



2 Schroef de steunen vast


Boor de gaten,
plaats je pluggen
en schroef de
steunen vast met
je eigen
schroeven.

Kijk met de
waterpas of alle
steunen op één
lijn zitten.




3 Klik het rolgordijn in

Haak de voorkant
van het profiel in
de steunen.
Druk de
achterkant
omhoog tot je een
klik hoort.



4 Zet de zijkapjes erop


Druk aan beide
kanten een
zijkapje op het
uiteinde van het
profiel.



5 Zet de ketting- spanner vast


Trek de ketting
strak naar
beneden.

Schroef de
kettingspanner
met het
meegeleverde
schroefje vast op
de muur of het
kozijn.



6 Test open en dicht

Laat het rolgordijn
helemaal zakken
en weer omhoog.
Draai daarna door
naar de
tussenstanden:
open en dicht.



Kindveilig ophangen

Zet de kettingspanner altijd vast. De ketting hangt minimaal 150 cm boven de vloer, buiten bereik van kinderen.

Zet een bed, box of stoel niet onder het raam.

Lukt het niet?

Bel **0528-350775** of mail een foto naar info@raamdecoland.nl. We helpen je verder.



Scan voor de
webversie met
uitleg en
veelgestelde
vragen